

Сырьем для материала является особый сорт глины с определенного вида добавками, которые придают изделиям стойкость к химическим, кислотным воздействиям. Сложный технологический процесс и высокие затраты объясняют цену товара, которая выше рядовой кирпичной продукции. Товарный ряд отличается множеством достоинств и требует соблюдения техники выкладки.

Особенности кислотостойкого кирпича

Специалисты отмечают следующие характерные нюансы изделий:

1. Применение для мощения полов, стеновых конструкций в помещениях производственного, промышленного назначения, резервуаров для выхода газов. Материал в обязательном порядке применяется для формирования конструкций с высоким риском попадания на плоскости агрессивных жидкостей.

2. Обустройство базовых оснований для резервуаров, башен, возведение дымоотводов для газов с высоким содержанием вредных, агрессивных веществ. Возведение объектов химической, металлургической промышленности, мощение улиц, территорий АЗС.

Кислотоупорный кирпич применяется для отделки плоскостей в любых строениях с вероятностью возникновения химической среды. Размерный ряд изделий стандартный и не отличается от обычного строительного камня, плоскость глянцевая/матовая, форма прямоугольная.

Особенности выкладки

Важно знать, что выкладка производится не на обычный раствор, а на специальную замазку с дополнением из кислотоупорного порошка с содержанием высококачественных реагентов. Характерное свойство замазки – быстрое отвердевание.

Во всем остальном инструкция выполнения работ мало отличается от укладки обычного

кирпича. Предварительно продукцию осматривают, очищают, материалы с дефектами и сколами не используются для футеровки. Перед строительным процессом в период зимних холодов строительный камень выдерживается в теплом помещении минимум 1 сутки для набора температуры и исключения процессов растрескивания из-за перемены климатических условий. Выкладка выполняется в целый ряд, половину или четверть.

[Изготовление кислотостойкой продукции](#) – процесс сложный, требующий высокотехнологичного оборудования, соблюдения рецептуры и применения химических составов. Товарная линейка должна соответствовать нормативам и требованиям ГОСТ. Купить качественную продукцию предлагает ООО «Химснаб». Звоните 8 (800) 555-18-53, мы обеспечим строительную площадку материалом с положенными показателями прочности, стойкости и длительным сроком эксплуатации.